

LUXAR® Isolierglas - Silverstar® EN plus

Die gute Wahl für deutlich verbesserte Transparenz von Isoliergläsern mit Wärmeschutz

<p>Vorbildliche Farbneutralität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Lichtdurchlässigkeit & stark reduzierter Spiegeleffekt durch LUXAR Entspiegelung • Mehr Spielraum bei der ästhetischen Gestaltung von Verglasungen moderner Gebäude • Attraktive Optik • Natürliche Farbwiedergabe 	<p>Effizienz in der Isolierglasherstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verzicht auf teure Kryptonfüllung • Geringere Kosten bei der Herstellung der Isoliergläser • Technologievorsprung durch tiefen U Wert 														
<p>Niedriger U-Wert 1.1 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringer Energieverbrauch • Mehr Behaglichkeit • Weniger CO_x- Stickoxid-Emissionen 	<p>Optimierter g-Wert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzung der Sonneneinstrahlung für zusätzliche Wärmegewinnung 														
<p>Technische Daten</p> <p>LUXAR / 4mm Float / LUXAR SZR 16mm Silverstar EN plus / 4mm Float / LUXAR</p> <table border="0"> <tr> <td>Lichttransmission</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Lichtreflexion aussen</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>g-Wert nach EN 419</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>U-Werte nach EN 673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftfüllung</td> <td>1.4 W/m²K</td> </tr> <tr> <td>Argonfüllung</td> <td>1.1 W/m²K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeindex</td> <td>98%</td> </tr> </table>	Lichttransmission	88%	Lichtreflexion aussen	3.5%	g-Wert nach EN 419	61 %	U-Werte nach EN 673		Luftfüllung	1.4 W/m ² K	Argonfüllung	1.1 W/m ² K	Farbwiedergabeindex	98%	<p>Abmessungen</p> <p>3 – 12 mm 300.5 x 190 cm max.</p> <p>Optionen</p> <p>Float klar Extraweissglas Gefärbte Gläser (Grün-,Grau-,Bronceglas)</p> <p>Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen.</p>
Lichttransmission	88%														
Lichtreflexion aussen	3.5%														
g-Wert nach EN 419	61 %														
U-Werte nach EN 673															
Luftfüllung	1.4 W/m ² K														
Argonfüllung	1.1 W/m ² K														
Farbwiedergabeindex	98%														
<p>Überreicht durch</p>	 <p>Ungetrübte Sicht nach draussen mit LUXAR® Isoliergläsern</p>														