Antireflective Glass
LUXAR® 무반사유리 룩사

A new dimension for Antireflective Glass
무반사유리의 새로운 차원

글라스트뢰쉬사의 새로운 제품인 LUXAR는 반사가 거의 없습니다.
마그네트론 스퍼터링 무반사 처리된 LUXAR 의 반사율은 0.5%이하이므로 일반 유리에서의 거울처럼 보이는 반사현상이 거의 발생하지 않습니다.
그러므로 LUXAR는 거의 눈에 보이지 않을 정도로 투명합니다.

LUXAR는 보이지 않을 정도로 투명한 파티션이 필요한 곳에 쓰입니다 :

- Facades 퍼싸드
- Storefronts 쇼윈도우
- Information displays 안내 게시판
- Picture frames 표구 프레임
- Video walls 영사실
- Control & surveillance rooms 통제 관리실
- Vitrines & showcases 쇼케이스
- Display cases 진열장

생산두께 : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm
최대 size : 3,005 x 1,900 mm

LUXAR 설치예 : 미국 뉴욕 타임스퀘어 toys R us 완구백화점

Presented by

JOIN 조인인터내셔날

Tel : 02) 412 - 8092 Fax : 02) 412 - 8093

E-mail : join@joingnf.com

Homepage : www.joingnf.com

LUXAR at a glance
LUXAR의 특징

- 마그네트론 스퍼터링기술에 의한 무반사유리입니다.
- 빛의 어른거림이나 거울과 같은 반사현상이 거의없습니다.
- 최소의 반사율
- 복층유리에 사용시 최소 10%이상 빛투과율이 증가합니다.
- 변색없이 물체의 색상을 그대로 표현합니다.
- 일반 플로트 유리나 저철분유리 및 칼라유리에도 적용이 가능합니다.
- 양면무반사 코팅된 LUXAR의 경우 단판 사용시 : 0.5%의 반사율
- 양면무반사 코팅된 LUXAR의 경우 복층유리로 사용시 : 총합계 반사율 1%
- 내구성이 있는 하드코팅
- 강화, 접합 및 곡성형이 가능합니다.
- 실크스크린 가공이 가능합니다.
- 로이유리와 같이 복층유리로 사용될경우 SILVERSTAR 1.1N 2%의 반사율.
- 코팅방식 : 마그네트론스퍼터링에의한 듀러블다층하드코팅



LUXAR



일반유리

* 흡수율은 고려치 않음



LUXAR 복층유리
Uv = 1.1W/㎡ K



일반복층유리
Uv = 3.0W/㎡ K

* 흡수율은 고려치 않음