

LUXAR® – Interferenz optisch entspiegeltes Glas



Vergleich Vitrinen aus LUXAR und Floatglas

Abmessungen:

2 mm	190 x 147.5 cm max.
3 – 12 mm	190 x 300.5 cm max.

Optionen:

einseitig LUXAR entspiegelt
beidseitig LUXAR entspiegelt
VSG beidseitig LUXAR (99% UV-Schutz)

Spezifikationen:

Einfaches Glas (beidseitig LUXAR)	
Reflexion	< 0.5%
Isolierglas (2x beidseitig LUXAR)	
Reflexion	< 1.0%

Transmission hängt von der verwendeten Glasstärke und Glassorte ab

Reflexionsfarbe (unter 0° Blickwinkel) –

neutral

Transmissionsfarbe – unverfälscht

LUXAR erfüllt folgende Standards:

Abriebtest	ISO 9211-4
Haftfestigkeit	ISO 9211-4
Feuchtigkeit	ISO 9022-2
Temperatur	ISO 9022-2
Lösungsmittel	ISO 9211-4

Funktionsgarantie: 5 Jahre

Lieferung:

- L-Gestell oder
- A-Gestell
- Picture Frame Holzverpackung

Anzahl und Gewicht der Hübe siehe separate Liste „Verpackungseinheiten“

Lagerliste:

Auf Wunsch erhältlich

i.d.R. ist LUXAR einseitig und beidseitig auf Floatglas in verschiedenen Stärken vorrätig

Verarbeitungsrichtlinien, Technische- und Reinigungshinweise

Siehe separate Informationen